



**Equipe De Vente 05 87 77 95 57**  
Email [info@abrisboislv.fr](mailto:info@abrisboislv.fr)



## Camping Pod "Terre 2" 4.0m x 2.4m

### SPECIFICATIONS:

- Dimensions extérieur: L: 4,0m x l: 2,40m x H: 2,60m
- Surface intérieur: 7,36m<sup>2</sup>
- Poids: 2500kg
- Murs extérieurs en mélèze de Sibérie (imputrescible)
- Murs intérieurs en pin de Sibérie, traité en lazure blanc
- Toiture en tuiles métal (garantie 40 ans) et graphite résistantes au feu
- Isolation laine de roche 50/100mm
- Plancher 28mm en pin de Sibérie, vernis
- Porte extérieure et 2 fenêtres oscillo-battantes en double vitrage 24mm
- Electricité: 3 prises 16A avec terre et 1 point lumineux

## Détails

SPECIFICATIONS: - Dimensions extérieur: L: 4,0m x l: 2,40m x H: 2,60m - Surface intérieur: 7,36m<sup>2</sup> - Poids: 2500kg - Murs extérieurs en mélèze de Sibérie (imputrescible) - Murs intérieurs en pin de Sibérie, traité en lazure blanc - Toiture en tuiles métal (garantie 40 ans) et graphite résistantes au feu - Isolation laine de roche 50/100mm - Plancher 28mm en pin de Sibérie, vernis - Porte extérieure et 2 fenêtres oscillo-battantes en double vitrage 24mm - Electricité: 3 prises 16A avec terre et 1 point lumineux

## Informations complémentaires

<b>Epaisseur des murs</b>	Ossature: Murs extérieurs en mélèze de Sibérie, isolation laine de roche 50mm, murs intérieurs en pin de Sibérie, traité en lazure blanc
<b>Largeur</b>	4.00m
<b>Profondeur</b>	2,40m
<b>Hauteur des murs intérieurs</b>	-
<b>Hauteur au faîtage</b>	2,60m
<b>Largeur minimum soubassement</b>	-
<b>Profondeur minimum soubassement</b>	-
<b>Dimensions des portes</b>	1090 x 1750mm
<b>Dimensions des fenêtres</b>	2 x 790 x 890mm
<b>Epaisseur du plancher</b>	28mm, planches à rainure et languette vernis + 100mm laine de roche
<b>Toiture</b>	Voliges 19mm à rainure et languette + 50mm laine de roche
<b>Nombre de pièces</b>	1
<b>Auvent</b>	-
<b>Terrasse</b>	-
<b>Portes et Fenêtres</b>	Les Camping POD sont équipés des portes et fenêtres haute gamme en double vitrage isolant au gaz argon, ouverture oscillo-battante, double joint d'étanchéité et encadrement en bois séché en usine.  Les tailles et les caractéristiques de nos produits sont renseignés à titre indicatif. Pour améliorer la qualité de nos produits, certaines tailles ou caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées. Nous vous invitons à vérifier ces aspects sur la confirmation de votre commande. Seul les lambourdes de fondations sont traitées.
<b>Remarques</b>	

ABRIS BOIS LV, Zone Artisanale - Lieu dit Sirvenon, 7190 Magnac Laval, France  
[www.abrisboislv.fr](http://www.abrisboislv.fr)

